



GRAFIPRINT MEDIA VOOR WATER- GEBASEERDE INKJET PRINTERS

REFERENTIE BL20

Opgemaakt op 4 maart 2009



Beschrijving

De Grafiprint backlit film met referentie BL20 is een translucente film, speciaal voor inkjet-bedrukking, die in lichtbakken ingezet kan worden. De bedrukking gebeurt op de inkjet coating van de film.

Samenstelling

± 115 micron dikke polypropyleen-film met een hoogkwalitatieve inkjet coating (dikte incl. coating).

Inzetbaarheid

De Grafiprint backlit film BL20 kan op de meeste inkjet printers met dye inkten of gepigmenteerde inkten ingezet worden (zie onze compatibiliteitslijst).

Toepassingsgebied

De Grafiprint backlit film BL20 werd speciaal ontworpen voor gebruik in lichtbakken. De prints worden vooral tijdens beurzen en tentoonstellingen, of voor algemeen kort tot middellang binnen- en buitengebruik ingezet.

Productvoordelen

- hoge beeldkwaliteit met gepigmenteerde inkten
- heldere beelden en goede dichtheid van zwarte volvlakken
- geschikt voor overlamineren
- goede vlakligging
- zeer makkelijk hanteerbaar
- uitstekende waterbestendigheid
- voorkomt bloeding

Producteigenschappen

Technische eigenschappen bij een relatieve vochtigheid van 50 ± 5 % en een temperatuur van 23 ± 2 °C.

		Testmethode	Resultaat
1.	Dikte¹ Dikte vinyl + coating	Din53370	115 +/- 10 micron
2.	Gewicht² Gewicht vinyl + coating	-	96 +/- 6 gr/m ²
3.	Opaciteit	-	70%
4.	Glans (gloss) Minimum glansgraad (meethoek 85°)	Din67530	1,5 %

Opslaginstructies

Alle Grafiprint materialen dienen steeds in hun originele verpakking en met de originele beschermingsflenzen te worden opgeslagen (bij voorkeur verticaal).

Om kwaliteitsverlies te vermijden, dient de Grafiprint Inkjet Backlit Film bovendien in geschikte omstandigheden te worden opgeslagen, d.w.z. bij een temperatuur tussen 10 en 20°C en een relatieve vochtigheid van 50 %. In deze omstandigheden kan de film gedurende 18 maanden opgeslagen worden.

Vooraleer de Grafiprint materialen te bedrukken, raden wij aan ze gedurende een zekere tijd (minstens 12 uur) te laten acclimatiseren in de ruimte waarin ze bedrukt zullen worden (bij een temperatuur tussen 15 en 25°C en een relatieve vochtigheid tussen 40 en 70 %).

Belangrijk

De gegevens vermeld in deze product data sheet zijn gebaseerd op tests, die door Grafityp uitgevoerd werden, en die wij betrouwbaar achten. De gegevens stellen steeds een gemiddelde, een minimum of een maximum waarde voor, en dienen ook als dusdanig te worden beschouwd. Zij dienen enkel ter informatie en bieden geen enkele garantie. Het is aan de gebruiker om uit te maken of het product geschikt is voor zijn specifieke toepassing

1)

De dikte van de Grafiprint materialen kan licht variëren. De aangegeven waarde is een gemiddelde waarde, bekomen uit een reeks metingen.

2)

Het gewicht van de Grafiprint materialen kan licht variëren. De aangegeven waarde is een gemiddelde waarde, bekomen uit een reeks metingen.