



GRAFIPRINT MEDIA VOOR WATER- GEBASEERDE INKJET PRINTERS

REFERENTIE CP120

Opgemaakt op 4 maart 2009



Beschrijving

Het Grafiprint gecoat papier met referentie CP120 is een wit gecoat inkjet papier met een éézijdige matte coating, speciaal voor inkjet-bedrukking.

Samenstelling

± 150 micron dik mat gecoat inkjet papier met een speciale inkjet coating en een gewicht van 120 +/- 5 gr/m² (dikte incl. coating).

Inzetbaarheid

Het Grafiprint mat gecoat inkjet papier kan op alle gangbare inkjetprinters ingezet worden.

Toepassingsgebied

Het Grafiprint mat gecoat inkjet papier is geschikt voor full-colour printouts in de reclame-wereld (voor het printen van foto's en posters).

Productvoordelen

- prachtige kleuren
- goede randscherpte
- hoge beeldkwaliteit
- zeer makkelijk hanteerbaar

Producteigenschappen

Technische eigenschappen bij een relatieve vochtigheid van 50 ± 5 % en een temperatuur van 23 ± 2°C.

		Testmethode	Resultaat
1.	Dikte¹ Dikte papier + coating	ISO 534	150 +/- 5 micron
2.	Gewicht² Gewicht papier + coating	ISO 536	120 +/- 5 gr/m ²

Opslaginstructies

Alle Grafiprint materialen dienen steeds in hun originele verpakking en met de originele beschermingsflenzen te worden opgeslagen (bij voorkeur verticaal).

Om kwaliteitsverlies te vermijden, dient het Grafiprint inkjetpapier bovendien in geschikte omstandigheden te worden opgeslagen, d.w.z. bij een temperatuur tussen 10 en 20°C en een relatieve vochtigheid van 50 %. In deze omstandigheden kan het papier gedurende 18 maanden opgeslagen worden.

Vooraleer de Grafiprint materialen te bedrukken, raden wij aan ze gedurende een zekere tijd (minstens 12 uur) te laten acclimatiseren in de ruimte waarin ze bedrukt zullen worden.

Belangrijk

De gegevens vermeld in deze product data sheet zijn gebaseerd op tests, die door Grafityp uitgevoerd werden, en die wij betrouwbaar achten. De gegevens stellen steeds een gemiddelde, een minimum of een maximum waarde voor, en dienen ook als dusdanig te worden beschouwd. Zij dienen enkel ter informatie en bieden geen enkele garantie. Het is aan de gebruiker om uit te maken of het product geschikt is voor zijn specifieke toepassing

1)

De dikte van de Grafiprint materialen kan licht variëren. De aangegeven waarde is een gemiddelde waarde, bekomen uit een reeks metingen.

2)

Het gewicht van de Grafiprint materialen kan licht variëren. De aangegeven waarde is een gemiddelde waarde, bekomen uit een reeks metingen.