

# SÉRIE GRAFITACK 100 COULEURS BRILLANTES

## RÉFÉRENCES 1160 à 1195

ÉDITION 01.12.2020

# GRAFITYP

makes you stick

### DESCRIPTION

La série Grafitack 100 est un film de lettrage monomère calandré en PVC, avec adhésif permanent.

### COMPOSITION

#### FILM

Film brillant en PVC monomère calandré - 75µm.

#### ADHÉSIF

Adhésif acrylique permanent, sensible à la pression, de base solvant, avec une excellente résistance contra la lumière UV, les produits chimiques et l'humidité.

#### PAPIER PROTECTEUR

Papier kraft siliconé blanc de 120 g/m².

### APPLICATION

La série Grafitack 100 était spécialement développée pour les applications à l'extérieur de durée courte ou moyenne (3 à 5 ans) sur une surface égale. Pensons aux actions publicitaires sur les vitrines de magasin, aux décorations de fête, aux offres de saison, aux panneaux publicitaires, etc... En outre, la série Grafitack 100 peut être utilisée pour toutes sortes d'applications à l'intérieur, comme la signalisation dans les magasins, pendant des expositions, dans les entrepôts, etc...

## → INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

### AVANTAGES DU PRODUIT

- Une excellente flexibilité et un échenillage parfait.
- La réf. 1181 a une couche siliconée colorée pour faciliter l'échenillage.

### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Propriétés techniques

#### HUMIDITÉ RELATIVE

-50 ± 5%

#### TEMPÉRATURE

23 ± 2°C

	MÉTHODE	RÉSULTAT
1 Épaisseur film (1) Épaisseur film + adhésif + papier protecteur	Din53370	75µm 240µm
2 Étirage jusqu'à rupture (longueur) (2) Étirage jusqu'à rupture (travers)	Din53455	> 150% > 150%
3 Tolérance dimensionnelle (3)	Finat 14	< 1,00mm
4 Adhésion après 20 minutes (4) Adhésion après 24 heures	Finat 1	16 N/25mm 20 N/25mm
5 Quickstick (5)	Finat 9	7 N
6 Durée de vie max. à l'extérieur (6)	-	5 ans (noir et blanc) 3-5 ans (couleurs) Adhésion 5 ans
7 Limites de température lors de l'application Limites de température lors de l'utilisation	-	+5°C à +40°C -15°C à +70°C
8 Inflammabilité		

Si appliqué sur aluminium, verre, acier = autoextinguible

(1) Moyenne (2) Minimum (3) Maximum (4) Moyenne (5) Moyenne (6) Conditions en Europe Centrale

# SÉRIE GRAFITACK 100 COULEURS BRILLANTES

## RÉFÉRENCES 1160 à 1195

ÉDITION 01.12.2020

**GRAFITYP**  
makes you stick

### INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Tous les matériaux Grafitack doivent être stockés dans leurs emballages originaux et avec les supports de protection originaux (de préférence verticalement).

Afin d'éviter des pertes de qualité, les matériaux Grafitack doivent aussi être stockés dans les meilleures conditions, c.-à-d. dans une température entre 10/20°C et une humidité relative de 50%. Dans ces conditions, les matériaux Grafitack peuvent être stockés pour une période de deux ans.

### NETTOYAGE SURFACE

Afin d'obtenir un résultat optimal, nous vous conseillons de toujours nettoyer la surface avec isopropanol et/ou d'utiliser un matériel d'application "low-tack"!

### COULEUR DU FILM

Puisque la couleur des films peut différer minimalement dans chaque production, nous vous conseillons de ne pas utiliser des films de différents numéros de production dans un seul travail critique. Le numéro à considérer à cette fin se compose des 5 premiers chiffres du numéro de production de 7 chiffres.

### IMPORTANT

Les données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur des tests, exécutés par Grafityp, qui nous semblent fiables. Les données représentent toujours une valeur moyenne, minimum ou maximum, et doivent être interprétées de cette façon. Elles ne servent que d'information et n'offrent aucune garantie. L'utilisateur doit décider lui-même si le produit peut être utilisé pour son application spécifique.

La durée de vie attendue à l'extérieur réfère à l'utilisation à l'extérieur dans des conditions en Europe Centrale et aux applications verticales. La durée de vie attendue de nos films se base sur l'application professionnelle sur une surface sèche, dégraissée et convenable. Des conditions tropiques ou l'utilisation près d'une émission chimique peut influencer la durée de vie négativement.

Pour de plus amples renseignements, voir nos certificats de garantie.

Sous réserve de modifications.

# SÉRIE GRAFITACK 100

## COULEURS MATES

### RÉFÉRENCES 1100 à 1129

ÉDITION 01.12.2020

# GRAFITYP

makes you stick

#### DESCRIPTION

La série Grafitack 100 est un film de lettrage monomère calandré en PVC, avec adhésif permanent.

#### APPLICATION

La série Grafitack 100 était spécialement développée pour les applications à l'extérieur de durée courte ou moyenne (3 à 5 ans) sur une surface égale. Pensons aux actions publicitaires sur les vitrines de magasin, aux décorations de fête, aux offres de saison, aux panneaux publicitaires, etc... En outre, la série Grafitack 100 peut être utilisée pour toutes sortes d'applications à l'intérieur, comme la signalisation dans les magasins, pendant des expositions, dans les entrepôts, etc...

### → INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

#### COMPOSITION

##### FILM

Film mat en PVC monomère calandré - 75µm.

##### ADHÉSIF

Adhésif acrylique permanent, sensible à la pression, de base solvant, avec une excellente résistance contra la lumière UV, les produits chimiques et l'humidité.

##### PAPIER PROTECTEUR

Papier kraft siliconé blanc de 120 g/m².

#### AVANTAGES DU PRODUIT

- Une excellente flexibilité et un échenillage parfait.
- Les réf. 1100 et 1101 ont une couche siliconée colorée pour faciliter l'échenillage.

#### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Propriétés techniques

##### HUMIDITÉ RELATIVE

**-50 ± 5%**

##### TEMPÉRATURE

**23 ± 2°C**

	MÉTHODE	RÉSULTAT
1	Din53370	75µm 240µm
2	Din53455	> 150% > 150%
3	Finat 14	< 1,00mm
4	Finat 1	16 N/25mm 20 N/25mm
5	Finat 9	7 N
6	-	5 ans (noir et blanc) 3-5 ans (couleurs) Adhésion 5 ans
7	-	+5°C à +40°C -15°C à +70°C
8		

Si appliqué sur aluminium, verre, acier = autoextinguible

(1) Moyenne (2) Minimum (3) Maximum (4) Moyenne (5) Moyenne (6) Conditions en Europe Centrale

# SÉRIE GRAFITACK 100 COULEURS MATES

## RÉFÉRENCES 1100 à 1129

ÉDITION 01.12.2020



### INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Tous les matériaux Grafitack doivent être stockés dans leurs emballages originaux et avec les supports de protection originaux (de préférence verticalement).

Afin d'éviter des pertes de qualité, les matériaux Grafitack doivent aussi être stockés dans les meilleures conditions, c.-à-d. dans une température entre 10/20°C et une humidité relative de 50%. Dans ces conditions, les matériaux Grafitack peuvent être stockés pour une période de deux ans.

### NETTOYAGE SURFACE

Afin d'obtenir un résultat optimal, nous vous conseillons de toujours nettoyer la surface avec isopropanol et/ou d'utiliser un matériel d'application "low-tack"!

### COULEUR DU FILM

Puisque la couleur des films peut différer minimalement dans chaque production, nous vous conseillons de ne pas utiliser des films de différents numéros de production dans un seul travail critique. Le numéro à considérer à cette fin se compose des 5 premiers chiffres du numéro de production de 7 chiffres.

### IMPORTANT

Les données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur des tests, exécutés par Grafityp, qui nous semblent fiables. Les données représentent toujours une valeur moyenne, minimum ou maximum, et doivent être interprétées de cette façon. Elles ne servent que d'information et n'offrent aucune garantie. L'utilisateur doit décider lui-même si le produit peut être utilisé pour son application spécifique.

La durée de vie attendue à l'extérieur réfère à l'utilisation à l'extérieur dans des conditions en Europe Centrale et aux applications verticales. La durée de vie attendue de nos films se base sur l'application professionnelle sur une surface sèche, dégraissée et convenable. Des conditions tropiques ou l'utilisation près d'une émission chimique peut influencer la durée de vie négativement.

Pour de plus amples renseignements, voir nos certificats de garantie.

Sous réserve de modifications.