

LAMINATIONS GRAFIPRINT

RÉFÉRENCE M011PUV

ÉDITION 01.12.2020

GRAFITYP

makes you stick

DESCRIPTION

Le Grafiprint M011PUV est une lamination en PVC monomère calendré transparent mat avec adhésif permanent. Cette lamination est spécialement conçue pour protéger des impressions numériques qui ont été réalisées avec des encres UV.

COMPOSITION

FILM

PVC monomère calandré transparent mat - 80µm.

ADHÉSIF

Adhésif acrylique transparent permanent, sensible à la pression, à base de dispersion avec une excellente résistance contre la lumière UV, les produits chimiques et l'humidité.

PAPIER PROTECTEUR

Papier blanc clay-coated de 125 g/m²

APPLICATION

Le Grafiprint M011PUV est parfaitement adapté à toutes les applications à l'intérieur et les applications à l'extérieur de durée courte sur une surface non-ondulée.

→ INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

AVANTAGES DU PRODUIT

Bonne protection à l'intérieur comme à l'extérieur

SUPPORTS D'IMPRESSION CORRESPONDANTS

Le Grafiprint M011PUV est recommandé pour la protection de tous les supports de la série Grafiprint M (monomère) sur lesquels on a imprimé avec des encres UV.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Propriétés techniques

HUMIDITÉ RELATIVE

50 ± 5%

TEMPÉRATURE

23 ± 2°C

- | | MÉTHODE | RÉSULTAT |
|--|----------|-------------------------------|
| 1 Épaisseur film (1)
Épaisseur film + adhésif + papier protecteur | Din53370 | 80µm
230µm |
| 2 Étirage jusqu'à rupture (longueur) (2)
Étirage jusqu'à rupture (travers) | Din53455 | > 150%
> 150% |
| 3 Tolérance dimensionnelle (3) | Finat 14 | < 0,40mm |
| 4 Adhésion après 20 minutes (4)
Adhésion après 24 heures | Finat 1 | 13 N/25mm
20 N/25mm |
| 5 Quickstick (5) | Finat 9 | 12 N |
| 6 Durée de vie max. à l'extérieur (6) | - | Jusqu'à 3 ans |
| 7 Limites de température lors de l'application
Limites de température lors de l'utilisation | - | +5°C à +40°C
-15°C à +90°C |
| 8 Couleur impression dorsale | - | Gris |
| 9 Inflammabilité
Si appliqué sur aluminium, verre, acier = autoextinguible | | |
| 10 Classement au feu
DIN EN 13501-1 | | |

(1) Moyenne

(2) Minimum

(3) Maximum

(4) Moyenne

(5) Moyenne

(6) conditions en Europe Centrale

LAMINATIONS GRAFIPRINT

RÉFÉRENCE M011PUV

ÉDITION 01.12.2020



INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Tous les matériaux Grafiprint doivent être stockés dans leurs emballages originaux et avec les supports de protection originaux (de préférence verticalement).

Afin d'éviter des pertes de qualité, le vinyle d'impression Grafiprint doit être stocké dans les meilleures conditions: dans une température entre 10/20°C et une humidité relative de 50%. Dans ces conditions, les matériaux Grafiprint peuvent être stockés pour une période de 2 ans.

IMPORTANT

Les données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur des tests, exécutés par Grafityp, qui nous semblent fiables. Les données représentent toujours une valeur moyenne, minimum ou maximum, et doivent être interprétées de cette façon. Elles ne servent que d'information, et n'offrent aucune garantie. L'utilisateur doit décider lui-même si le produit peut être utilisé pour son application spécifique.

La durée de vie attendue à l'extérieur réfère à l'utilisation à l'extérieur dans des conditions en Europe Centrale et aux applications verticales. Une application non-verticale peut diminuer la durée de vie jusqu'à 50%. La durée de vie attendue de nos films se base sur l'application professionnelle sur une surface sèche, dégraissée et convenable. Des conditions tropicales ou l'utilisation près d'une émission chimique peut influencer la durée de vie négativement.

Pour de plus amples informations, nous référons également à notre "Certificat de Garantie Grafiprint" général et à nos "Conditions Générales de Vente et de Livraison".

Sous réserve de modifications.