

LAMINADOS GRAFIPRINT

REFERENCIA M011PUV

PUBLICACIÓN 01.12.2020

GRAFITYP

makes you stick

DESCRIPCIÓN

Grafiprint M011PUV es un laminado de PVC transparente monomérico calandrado mate con adhesivo permanente. Este laminado ha sido desarrollado especialmente para proteger todo tipo de impresiones digitales con tintas UV.

COMPOSICIÓN

VINILO

PVC transparente calandrado monomérico mate - 80µm.

ADHESIVO

Adhesivo acrílico transparente permanente de dispersión sensible a la presión con una alta resistencia a los rayos UV, los productos químicos y la humedad.

PROTECTOR ANTIADHERENTE

Papel blanco clay-coated de 125 g/m²

APLICACIÓN

Grafiprint M011PUV es apto para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores de corta duración en superficies no rugosas.

→ INTERIOR/EXTERIOR

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Buena protección al interior y al exterior

MEDIOS DE IMPRESION COMPATIBLES

Se recomienda Grafiprint M011PUV para proteger todos los medios de impresión de la serie Grafiprint M (monomérico), imprimidos con tintas UV.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Características técnicas

HUMEDAD RELATIVA

50 ± 5%

TEMPERATURA

23 ± 2°C

	MÉTODO	RESULTADO
1 Grosor vinilo (1) Grosor vinilo + adhesivo + protector antiadherente	Din53370	80µm 230µm
2 Estiramiento hasta ruptura (longitudinal) (2) Estiramiento hasta ruptura (transversal)	Din53455	> 150% > 150%
3 Estabilidad dimensional (3)	Finat 14	< 0,40mm
4 Fuerza de adhesión después de 20 minutos (4) Fuerza de adhesión después de 24 horas	Finat 1	13 N/25mm 20 N/25mm
5 Rapidez de adhesión (5)	Finat 9	12 N
6 Max. durabilidad al exterior (6)	-	Hasta 3 años
7 Margen de temperatura en aplicación Margen de temperatura en uso	-	+5°C hasta +40°C -15°C hasta +90°C
8 Impresión del papel posterior	-	Gris
9 Inflamabilidad Cuando se aplica sobre aluminio, cristal, acero = se auto extingue		
10 Clasificación de incendios DIN EN 13501-1		

(1) Promedio

(2) Mínimo

(3) Máximo

(4) Promedio

(5) Promedio

(6) Condiciones centroeuropeas

FICHA TÉCNICA

LAMINADOS GRAFIPRINT

REFERENCIA M011PUV

PUBLICACIÓN 01.12.2020



INSTRUCCIONES DE ALMACENAJE

Todos los materiales Grafiprint siempre precisan ser almacenados en su embalaje original con los topes originales (preferiblemente almacenado verticalmente).

Para que no se produzca una pérdida de calidad, el vinilo de impresión Grafiprint debe almacenarse en las siguientes condiciones: una temperatura de 10/20°C y una humedad relativa del 50%. En estas condiciones, los materiales Grafiprint pueden almacenarse dos años.

IMPORTANTE

La información aportada en esta ficha técnica está basada en los tests realizados por Grafityp, y nosotros consideramos que son reales. Ella siempre tiene un margen, entre el valor mínimo y máximo, y debe ser considerada como tal. Es solo para su información, y no da ninguna garantía. Es una decisión del usuario final decidir si es el producto adecuado para cada aplicación concreta.

La duración esperada al exterior se refiere a las condiciones de uso en el centro de Europa y a una aplicación vertical, y solamente se refiere al vinilo propiamente y a la cola del lado posterior. Una aplicación no vertical puede reducir la duración de hasta 50%. Esto no sirve para dar una garantía de la duración de la impresión debido a que esta depende de otros muchos factores, tales como la tinta utilizada. La duración esperada de nuestros materiales está basado en una aplicación profesional en una superficie adecuada, limpia, desengrasada y seca. Condiciones tropicales, o el uso de emisiones químicas, pueden actuar en detrimento de la duración.

Para más información detallada, por favor referirse también a nuestro "Certificado de Garantía Grafiprint" y a nuestros "Condiciones Generales de Venta y de Entrega".

Sujeto a modificaciones.